

HARD TAG RFID HP095

MERCATI:



Gestione
rifiuti



Industria



Logistica

VARIANTI COLORE:



Bianco

HP095 è un hard tag in PVC, materia plastica duttile, che si distingue per la flessibilità.

Dalla forma rettangolare, questo tag misura 130 x 15 x 1 mm; è **applicabile alle superfici non metalliche e metalliche - queste ultime su richiesta** -, alle quali può essere ancorato per avvitamento, grazie alla presenza sulla superficie di due fori non allineati.

Di colore bianco, è disponibile nella **frequenza UHF - sia europea che statunitense - con il chip UCODE 9**, offrendo una **distanza di lettura che raggiunge gli 8 metri**.

HP095 è personalizzabile con logo mediante stampa offset e tampografia; la numerazione è eseguibile con tecnica laser o inkjet.

MERCATI

Grazie al grado **IP67**, che lo rende resistente all'acqua, ai fumi e alla polvere, l'hard tag HP095 è indicato per applicazioni nell'ambito **dell'asset management e nella gestione dei rifiuti**.



frequenza europea (UE) 868 MHz - frequenza statunitense (US) 920 MHz

Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO
UCODE g	0 bytes - TID: 12 bytes - EPC: 12 bytes	EPC Gen 2 V2
UCODE g US	0 bytes - TID: 12 bytes - EPC: 12 bytes	EPC Gen 2 V2

Specifiche tecniche

Dove applicarlo	Superfici metalliche (su richiesta) e non metalliche
Grado IP	67
Dimensioni	130 x 15 x 1 mm - ø foro ±5 mm
Materiale	PVC
Metodo di applicazione	Avvitamento, cordino
Temperatura operativa e di storage	-35°C ~ +75°C

Personalizzazione

Colore	Bianco
Tipo di stampa	Offset, tampografia
Tipo di numerazione	Laser, inkjet

