

## HARD TAG RFID HT024

### MERCATI:



Industria



Logistica

### VARIANTI COLORE:



Nero

HT024 è un hard tag RFID in nylon, materiale sottile e robusta, dalle caratteristiche di leggerezza e di estrema resistenza agli shock, alle sostanze chimiche, a muffe e batteri. Di forma a cerchio, ha un alloggiamento sottile ma robusto ed è disponibile in due misure: con **diametro di 30 mm e di 50 mm, per 3 mm di spessore e foro centrale di 5,2 mm.**

**HT024 offre un'ottima resistenza a condizioni di lavoro critiche ed è progettato per superfici non metalliche,** alle quali è applicabile con supporto adesivo oppure tramite avvitamento.

Disponibile **nella frequenza HF, con il chip ICODE SLIX,** e in tinta nera, la personalizzazione di questo tag con logo avviene tramite tampografia o laser, la numerazione è disponibile con tecnica laser.

### MERCATI

Grazie al grado IP68, che implica alta tolleranza alle polveri e all'acqua, HT024 si adatta a tutte le **applicazioni industriali di asset management, in cui si rende necessario tracciare e identificare articoli.**



frequenza 13,56 MHz

#### Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO	Standard NFC
ICODE SLIX	128 bytes - UID: 8 bytes	ISO 15693	Tipo 5 - conforme al tag

#### Specifiche tecniche

<b>Dove applicarlo</b>	Superfici non metalliche
<b>Grado IP</b>	68
<b>Dimensioni</b>	ø 30 mm e ø 50 mm, h 3 mm, foro ø 5,2 mm
<b>Materiale</b>	Nylon
<b>Peso</b>	2 g (con ø 30 mm) e 8 g (con ø 50 mm)
<b>Metodo di applicazione</b>	Adesivo o avvitamento
<b>Temperatura operativa</b>	-40°C ~ +85°C
<b>Temperatura di storage</b>	-40°C ~ +120°C

#### Personalizzazione

<b>Colore</b>	Nero
<b>Tipo di stampa</b>	Laser, tampografia
<b>Tipo di numerazione</b>	Laser

