

## HARD TAG RFID HT033

### MERCATI:



Industria



Logistica



### VARIANTI COLORE:



Grigio

HT033 è un hard tag RFID in **PA6+30GF**, una **poliammide caratterizzata al 30% da fibre di vetro**, che conferiscono al nylon maggiore rigidità, resistenza alla compressione e stabilità dimensionale. Di forma rettangolare - misura 52,8 x 44 x 11 mm e pesa 28 grammi -, questo robusto tag RFID è **progettato per essere applicato su oggetti metallici, tramite avvvitamento.**

Disponibile nella **frequenza UHF** (sia europea che statunitense) **con il chip UCODE 8**, nel colore grigio, è personalizzabile con logo tramite stampa tampografica e laser, mentre la serializzazione avviene con tecnica laser.

### MERCATI

Grazie al grado IP68, questo tag, resistente alle prolungate immersioni in acqua ed ermetico al fumo e alla polvere, è utilizzabile **nella supply chain, nell'asset management e nella gestione dell'inventario.**



frequenza europea (UE) 868 MHz - frequenza statunitense (US) 920 MHz

#### Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO
UCODE 8	0 bytes - TID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	EPC Class 1 Gen 2
UCODE 8 US	0 bytes - TID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	EPC Class 1 Gen 2

#### Specifiche tecniche

<b>Dove applicarlo</b>	Superfici metalliche
<b>Grado IP</b>	68
<b>Dimensioni</b>	52,8 x 44 x 11 mm
<b>Materiale</b>	PA6+30GF
<b>Peso</b>	28 g
<b>Metodo di applicazione</b>	Avvitamento
<b>Temperatura operativa</b>	-40°C ~ +85°C
<b>Temperatura di storage</b>	-40°C ~ +120°C

#### Personalizzazione

<b>Colore</b>	Grigio
<b>Tipo di stampa</b>	Tampografia, laser
<b>Tipo di numerazione</b>	Laser

