

HARD TAG RFID HT068

MERCATI:



Industria



Logistica



VARIANTI COLORE:



Blu

HT068 è un hard tag RFID in policarbonato o PC, materia termoplastica con un'alta resistenza alle variazioni di temperatura e alle fiamme, con elevata durezza e resistenza alle sollecitazioni.

Di forma rettangolare, HT068 ha un peso di quasi 19 grammi e le sue dimensioni sono 54 x 36 x 12,5 mm.

Applicabile alle superfici non metalliche tramite adesivo o avvitamento, è disponibile nella **frequenza europea e statunitense UHF, con chip UCODE 8**. In tinta blu, la personalizzazione avviene con stampante laser.

MERCATI

IP68 e resistente ai forti getti d'acqua e alla polvere, questo tag è progettato per progetti di **supply chain, controllo dell'inventario e asset management a livello logistico e industriale**.



frequenza europea (UE) 868 MHz - frequenza statunitense (US) 920 MHz

Caratteristiche RFID

| Chip | Memoria | Standard ISO |
|------------|---|-------------------|
| UCODE 8 | 0 bytes - TID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | EPC Class 1 Gen 2 |
| UCODE 8 US | 0 bytes - TID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | EPC Class 1 Gen 2 |

Specifiche tecniche

| | |
|---|--------------------------|
| Dove applicarlo | Superfici non metalliche |
| Grado IP | 68 |
| Dimensioni | 54 x 36 x 12,5 mm |
| Materiale | Policarbonato |
| Peso | 19,5 g |
| Metodo di applicazione | Adesivo o avvitamento |
| Temperatura operativa e di storage | -40°C ~ +85°C |

Personalizzazione

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Colore | Blu |
| Tipo di stampa e numerazione | Laser |

